



LASSELSBERGER
CERAMICS

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Azonosító: G 13 01

1. Terméktípus azonosításhoz: kerámia burkolólap, szárazon sajtolt

MÁZAS PADLÓBURKOLÓ LAP

terméktípus	névleges méret (cm)
Gxxxxxx építési elemek nélkül (GTxxxxxx, GSxxxxxx) és mozaikák nélkül (GDMxxxxxx) Fantázianév	10x10,20x20, 15x15,10x20 30x30
dekorelemek fantázianévvel	egyedi

2. Rendeltetése: külső- és belsőtéri fal- és padlófelületek burkolás

3. Gyártó:

LASSELSBERGER, s.r.o. (KFT) Adolova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí (Cégazonosítószám: 25238078), Csehország

Phone No.: +420378021111, Fax: +420 378021 119, E-mail: info@rako.cz

4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer az V. melléklet szerint: Rendszer 3

5. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

alapvető tulajdonságok	teljesítmény	műszaki specifikáció
vízfelvétel	0,5%<E≤3%	EN 14411: 2012
hajlítási szilárdság	≥ 27 N/mm ²	
törőterhelés vastagság ≥ 7,5 mm vastagság < 7,5 mm	≥ 1100 N ≥ 700 N	
tűzállóság	A1 _n /A1	vizsgálat nélkül, 96/603/EK
fagyállóság	fagyálló	
hőlékésállóság	megfelel a követelményeknek	EN 14411: 2012
ragasztási szilárdság	cement kötéssel C2 típusú: 1,0 N/mm ² diszperziós ragasztóval: 1,0 N/mm ² műgyanta alapú ragasztóval: 2,0 N/mm ²	
csúszásgátló tulajdonság	Lásd az 1. számú táblázatot	
tapintható karakterek	NPD	11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet
tartósság	megfelelő	
méret és felületi minőség	megfelelő	EN 14411: 2012
vegyszer- és foltosodás-állóság	megfelelő	
veszélyes anyagok leadása - kadmium - ólom	max. 0,07 mg/dm ² max. 0,8 mg/dm ²	

6. Az 1. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel az 5. pontban nyilatkozott teljesítménynek.

7. Első típusvizsgálat: Építészeti Minőségellenőrző Innovációs (ÉMI) Kht., akkreditált vizsgálólaboratóriuma,) TZÚS (Építészeti Műszaki Vizsgálóintézet) Praha, s.p. 0300 sz.kirendeltség – Plzeň, Zahradní 15, 326 00 Plzeň, Cseh Köztársaság Notifikált személy 1020, autorizált személy 204 sz. Akkreditált vizsgálólaboratórium 1018 1 sz

8. A teljesítménynyilatkozat az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU (2011. március 9.) rendeletében meghatározott követelmények szerint került kiállításra.

E teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős.

1. sz. táblázat: a padlóburkoló lap csúszásmentességének értékeit ábrázolja a CEN/TS 16165 szerint:

A módszer neve	Surlódási tényező		DIN 51 130	DIN 51 097
Felületek típusai a termék azonosításának száma	μ szárazan	μ vizesen	R	(A, B, C)
Strukturált felület csúszásmentessége (GRSxxxxx)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Strukturált felület csúszásmentessége (GRNxxxxx)	≥ 0,6	≥ 0,5	R10	B
Strukturált felület csúszásmentessége ,C (GRHxxxxx)	≥ 0,7	≥ 0,5	-	C
Sima felület (GAAxxxxx) mat	≥ 0,5	≥ 0,3	-	-

A gyártó nevében és részéről aláíró:



Plzeň, 2013. Október 1.

[Signature]

Ing. Zuzana Fajfrová
Minőségügyi vezető